

HL-5440D

brother®
at your side



Çift taraflı baskı

Çift Taraflı, Hızlı Baskı Profesyonel Çözüm

**HL-5440D YÜKSEK HIZI
SAYESİNDE FİRMANIZIN TÜM
İHTİYAÇLARINI KARŞILAR,
BASKI İŞLERİNİZDEKİ
YARDIMCINIZ OLUR.**

İş akışınızı geliştirecek özellikler

- 38 ppm hızında yüksek hızlı yazdırma
- İlk sayfa çıkış süresi 8.5 saniyeden az
- 8,000¹ sayfa yüksek kapasiteli toner
- 300 sayfa standart, 800 sayfaya artırılabilir kağıt kapasitesi
- 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük
- Kitapçık baskı ile birlikte standart otomatik 2-taraflı yazdırma

¹ ISO/IEC 19752 standardına göre

“Üstün Japon teknolojisi hayatınızı kolaylaştırır.”

HL-5440D

Dakikada 38/40 sayfa (A4/Letter) baskı olarak işinizi geliştirmeniz, etkinliğinizi ve verimliliğinizi arttırmanız mümkün. Bu sayede kritik ve önemli işlerinize daha fazla zaman ayırma imkanınız olur.

Yazıcınızı, yüksek hızlı USB 2.0 veya paralel bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. HL-5440D ile belgelerinizi otomatik çift taraflı olarak yazdırabilir, birden fazla A4 belgeyi tek bir A4'de sığdırarak baskı alabilirsiniz. Ayrıca isteğinize bağlı olarak kitapçık baskısı yapabilemeniz de mümkündür.

Tüm bu özellikleri sayesinde HL-5440D kağıt kullanımınızı ve maliyetlerinizi düşürür. Standart 3.000* sayfa ve yüksek kapasiteli 8.000* sayfa tonerlerini yüksek hacimli yazdırma işlerinizde kullanabilirsiniz.

*ISO/IEC 19752 standartlarına göre

GENEL		YAZICI SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ	
Teknoloji	Elektrofotografik lazer yazıcı	N Sayfayı 1 Sayfaya Baskı ²	2, 4, 9, 16 veya 25 A4 sayfasını sadece bir A4 sayfasına yazdırır.
Standart Yazdırma Hızı (A4/Letter)	38/40ppm'e kadar (sayfa - dakika)	Poster Baskı ³	Bir A4 sayfasını poster olarak 4, 9, 16 veya 25 farklı A4 sayfasına yazdırır.
2-Taraflı Yazdırma Hızı (Duplex)	18ipm'e kadar (imat - dakika)	Filigran Baskı ³	Dökümanlarınıza daha önce tanımlanmış bir metin yada mesajınızı filigran baskı yapar.
Isınma Süresi	1 saniyeden daha az (uyku modundan)	Makro Baskı ³	Gömülü özelleşmiş şablonlar yaratarak, otomatik olarak şirket logonuzu yazdırdığınız dökümanlara baskı alabilirsiniz.
İlk Sayfa Baskı Süresi	8.5 saniyeden daha az (hazır moddan)	Kimlik(ID) Baskı ³	Yazdırdığınız dökümanlara onları tanımlayacak bilgiler ekleyebilirsiniz. (tarih & saat, kısa özelleştirilmiş mesaj veya PC kullanıcı adı)
Çözünürlük	1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi çözünürlük), 600 x 600dpi	Kitapçık Baskı ³	Dökümanları A5 kitapçık biçiminde otomatik veya elle 2-taraflı olarak yazdırabilirsiniz.
İşlemci	400MHz	Sessiz Mod	Yazdırırken makinenin sesini azaltabilirsiniz. (Yazdırma hızınızda küçük bir gerileme görülebilir.)
Hafıza Kapasitesi	64MB	Boş Sayfa Atlama ³	Belgelerinizdeki boş sayfaları tanıyıp atlar.
Arayüz	Yüksek Hızlı USB 2.0, IEEE1284 Paralel	Yeniden Basma ³	Makineye gönderilen son dökümanı tekrar basabilir.
Yazıcı Dilleri	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Lang. Eml.), IBM Proprinter XL & Epson FX-850		
LED Uyanlar	Toner LED, drum LED, kağıt LED, arka kapak LED		

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt Girişi	250 sayfa standart kağıt çekmecesi 50 sayfa çok amaçlı tepsi
Kağıt Çıkışı	500 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesi (En fazla 1 adet) 150 sayfa (Çıktı yüzü aşağı bakar) 1 sayfa (Çıktı yüzü yukarı bakar) (Elle Besleme Yuvası)

KAĞIT ÖZELLİKLERİ

Kağıt Tipleri & Boyutları	Standart / Opsiyonel Kağıt Çekmecesi - Düz & Geri dönüşümlü kağıt (60 - 105 g/m ² arasında) Çok Amaçlı Tepsi - Düz, Geri Dönüşümlü & Bond kağıdı (60 - 163g/m ² arasında)
Kağıt Ağırlıkları	Standart / Opsiyonel Kağıt Çekmecesi - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Uzun Kenar), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio Çok-Amaçlı Çekmece - Genişlik: 76.2mm'den 215.9mm'ye x Uzunluk: 127mm'den 355.6mm'ye
Zarf & Etiket Yazdırma	Evet, Çok-Amaçlı (ÇA) Çekmeceden (kesinlik & güvenilirlik kullanılan medya tipine ve kalitesine bağlı olacaktır.)

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit sürümleri), Windows Vista® (32 & 64 bit sürümleri), Windows® XP Professional (32 & 64 bit sürümleri), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit sürümleri), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit sürümleri)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 ortamı)

¹ISO/IEC19752 uyarınca beyan edilen verim değeridir, ²Sadece Windows® & Mac®, ³Sadece Windows®.

SARF MALZEMELERİ / AKSESUARLAR

Yazıcıyla Gelen Toner	Yaklaşık 3,000 sayfa ¹ "TN-3320"
Toner - Standart	TN-3320 - Yaklaşık 3,000 sayfa ¹
Toner - Yüksek Kapasite	TN-3350 - Yaklaşık 8,000 sayfa ¹
Drum	DR-3355 - Yaklaşık 30,000 sayfa (her bir sayfa için bir iş)
Opsiyonel Kağıt Çekmecesi	LT-5400 - 500 sayfa



BOYUT VE AĞIRLIK

Karton Hariç	371(g) x 384(d) x 245(y) mm / 10.4kg
--------------	--------------------------------------

ÇEVRESEL ETKİLER

Güç Tüketimi	Hazır modda: 4.7W, Derin Uyku modunda: 0.7W
Gürültü Ses Basıncı	59dBA aktif, 54dBA sessiz mod, 34dBA hazır
Ses Gücü	6.79BA aktif, 6.4BA sessiz mod, 4.7BA hazır
Güç Tasarrufu	Kullanılmadığında daha az enerji tüketir
Toner Tasarrufu	Toner kullanımını düşürür



İŞ ÇEVİRİMİ

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Hacmi	500 ile 3,500 sayfa
Maksimum Aylık Hacim	50,000 sayfa

Yetkili Satıcı:

brother
at your side



BROTHER CREATIVECENTER™
One-stop centre for free downloadable templates

info@brother.com.tr www.brother.com.tr

Bu broşürde bahsi geçen ürün özelliklerini değiştirme hakkını Brother markası saklı tutar. Baskı ve yazım hatalarıyla ilgili değildir. © Brother markası, Brother International Türkiye'nin tescilli markasıdır.